

OPTIGRÜN PERL 2/10 LA

Drainage-bufferlaag, stortgoed

Drainage-bufferlaag van zwaar stortgoed materiaal. Te gebruiken bij intensieve begroeiingen zoals daktuinen en/of dakbestrating. Tevens toepasbaar als vulmateriaal bij kunststof drainage-bufferlagen.



Materiaal	Lava
Korrelgrootte	2-10 mm
Gewicht verzadigd met water	max. 1.300 kg/m ³
Gewicht droog	min. 1.000 kg/m ³
Max. watercapaciteit	14 - 18 vol.%
pH-waarde	6,5 - 7,5
Zoutgehalte	< 1,0 g/l
Waterdoorlaatbaarheid	180 - 450 mm/min
Verdichtingsfactor	ca. 1,15
Leveringsvorm	- Los gestort - Geblazen in silo van vrachtwagen - In Bigbag
Hoeveelheid/leveringseenheid	Conform bestelling

Toepassing

- Als drainage-bufferlaag onder intensieve dakbegroeiingen, daktuinen en dakbestrating. Ook te gebruiken als vulling voor kunststof drainage-bufferlagen.
- Voor de drukstabele vulling van kunststof drainageplaten.
- Als drukvaste, drainerende uitvulling onder verhardingen.

Bijzondere eigenschappen

- Voldoet aan de vereisten van FLL-richtlijn voor groenvoorzieningen op daken.
- verdichtingsfactor is inclusief inklink, blaas en/of transportverlies. Exacte opgave per materiaal aan te vragen.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

